

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	LMF IRIDE HEAVY (serie)
DESCRIZIONE	Film transfer in poliestere trattato con polimeri iridescenti non metallici Spessore 33 µ
CAMPO DI UTILIZZO	Film transfer per la finitura di tessuti, cuoio e finta pelle
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE	<p>Il film LMF IRIDE HEAVY necessita di substrato adesivizzato. Dopo aver messo a contatto il film con il supporto, accertandosi che non si formino pieghe, si procede all'applicazione con calandra o pressa rotativa o pressa piana.</p> <p>Temperatura di stampa: 120-140°C</p> <p>Pressione: medio/alta</p> <p>Tempo: 2-6 secondi</p> <p>Queste condizioni operative rappresentano una semplice indicazione e raffigurano i parametri testati presso la nostra azienda. Tali parametri possono variare in base alle caratteristiche delle vostre macchine di trasferimento e in base al materiale di supporto.</p>
CARATTERISTICHE	<p>Questo tipo di film sono particolarmente adatte per il finissaggio di pellame e tessuti destinati per il settore arredamento e soprattutto pelletteria in genere.</p> <p>Sono disponibili due colori (blu e rosa) in versione lucida per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.</p>
INFORMAZIONI VARIE	<p>Lunghezza dei rotoli: 50, 100 metri Altezza: 140 cm Imballo: rotolo in cartone cilindrico o scatola di cartone.</p> <p><u>Condizioni di stoccaggio:</u> immagazzinare per un tempo massimo di 12 mesi a temperatura compresa fra 5°C e 35°C evitando ambienti umidi e l'esposizione diretta alla luce del sole.</p>

Questa nota informativa serve semplicemente per consultazioni non impegnative, non possiamo pertanto offrire alcun tipo di garanzia e decliniamo ogni responsabilità sulla riuscita dell'applicazione utilizzando queste informazioni. Preghiamo di voler adattare tutti i dati sui nostri prodotti alle condizioni esistenti di volta in volta e ai supporti impiegati.

Aggiornato al: 30/06/2014