

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

PATENT PAPER (serie)

DESCRIZIONE

Film di supporto in poliestere (polietilentereftalato) 23 μ con film protettivo di polietilene

Film resina poliuretanic termoplastica trasparente oppure colorata

CAMPO DI UTILIZZO

Film transfer per la finitura di tessuti, cuoio e finta pelle

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

Il film PATENT PAPER essendo termoplastico non necessita di substrato adesivizzato. Dopo aver messo a contatto il film con il supporto, accertandosi che non si formino pieghe, si procede all'applicazione con calandra o pressa rotativa o pressa piana.

Temperatura di stampa: 120-150°C

Pressione: bassa/media

Tempo: 2-6 secondi

Raffreddare e rimuovere il film di supporto dopo circa 12 ore

Queste condizioni operative rappresentano una semplice indicazione e raffigurano i parametri testati presso la nostra azienda. Tali parametri possono variare in base alle caratteristiche delle vostre macchine di trasferimento e in base al materiale di supporto.

CARATTERISTICHE

Questo tipo di film sono particolarmente adatte per il finissaggio di pellame e tessuti destinati per il settore abbigliamento, arredamento, calzatura e pelletteria in genere.

Sono disponibili una vasta gamma di colori in versione lucida per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.

INFORMAZIONI VARIE

Lunghezza dei rotoli: 200, 250 metri

Altezza: 150 cm

Imballo: rotolo in cartone cilindrico o scatola di cartone.

Condizioni di stoccaggio: immagazzinare per un tempo massimo di 12 mesi a temperatura compresa fra 5°C e 35°C evitando ambienti umidi e l'esposizione diretta alla luce del sole.

Questa nota informativa serve semplicemente per consultazioni non impegnative, non possiamo pertanto offrire alcun tipo di garanzia e decliniamo ogni responsabilità sulla riuscita dell'applicazione utilizzando queste informazioni.
Preghiamo di voler adattare tutti i dati sui nostri prodotti alle condizioni esistenti di volta in volta e ai supporti impiegati.

Aggiornato al: 07/06/2016