

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	PULL UP Foil (serie)
DESCRIZIONE	Film trasferibile a caldo Film di supporto in poliestere (polietilentereftalato) 23 micron (versione opaca). Film poliuretano ceroso additivato di coloranti e pigmenti che conferiscono effetto schiarente alla piegatura e allungamento del film quando applicato su pelli, tessuti, o pelle sintetica.
CAMPO DI UTILIZZO	Film transfer per la finitura di pelli o assimilabili.
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE	<p>Il film è autoadesivo, tuttavia per particolari necessità è necessario applicare ulteriore adesivo a base poliuretanica sul substrato da laminare. La parte adesiva del film è protetta con una pellicola di polietilene che impedisce l'incollaggio su se stesso durante il magazzinaggio e deve essere rimossa prima di mettere a contatto il film PULL UP con il substrato, accertandosi pure che non si formino pieghe. Quindi si procede all'applicazione con calandra o pressa rotativa o pressa piana.</p> <p>Temperatura di stampa: 120-140°C</p> <p>Pressione: Adeguata al materiale da incollare</p> <p>Tempo: 3 - 8 secondi o quanto necessario per un buon incollaggio.</p> <p>Raffreddare e rimuovere il film di supporto dopo circa 12 ore</p> <p>Queste condizioni operative rappresentano una semplice indicazione e raffigurano i parametri testati presso la nostra azienda. Tali parametri possono variare in base alle caratteristiche delle vostre macchine di trasferimento e in base al materiale di supporto.</p>
CARATTERISTICHE	<p>Questo tipo di film è particolarmente adatte per il finissaggio di pellame smerigliato o di croste dove conferisce effetto schiarente al tiraggio o alla piegatura delle pelli. Il film può essere applicato anche dal lato carne . Impiego: settore abbigliamento, arredamento, calzatura e pelletteria in genere previo test di idoneità per ogni singolo utilizzo. La gamma è disponibili in 14 colori.</p> <p>NOTA IMPORTANTE: L'effetto schiarente colorato è realizzato con aniline metallo complesso stabili alla luce e all'acqua. Il colore, potrebbe tuttavia alterarsi nel tempo (dopo l'applicazione su pelle o altro materiale) subendo incupimenti o cambiamenti notevoli di tonalità dovute alla migrazione del colorante usato per la tintura di botte delle pelli che potrebbe andare a mescolarsi con i coloranti del film applicato.</p> <p>Consigliamo di effettuare un test di migrazione al PVC sul materiale da trattare. Decliniamo con la presente ogni responsabilità e risarcimento danni dovuti alle cause suesposte.</p>

INFORMAZIONI VARIE

Lunghezza dei rotoli: 200, 250 metri lineari
Altezza: 150 cm
Imballo: rotolo in cartone cilindrico o scatola di cartone.

Condizioni di stoccaggio: immagazzinare per un tempo massimo di 12 mesi a temperatura compresa fra 5°C e 35°C evitando ambienti umidi e l'esposizione diretta alla luce del sole.

Questa nota informativa serve semplicemente per consultazioni non impegnative, non possiamo pertanto offrire alcun tipo di garanzia e decliniamo ogni responsabilità sulla riuscita dell'applicazione utilizzando queste informazioni.
Preghiamo di voler adattare tutti i dati sui nostri prodotti alle condizioni esistenti di volta in volta e ai supporti impiegati.

Aggiornato al: 24/10/2018