

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO	T- FOIL LINING (serie)
DESCRIZIONE	Film trasferibile a caldo Film di supporto in poliestere (polietilentereftalato) 19 micron (versione lucida) o 23 micron (versione opaca) Film poliuretano pigmentato autoadesivo
CAMPO DI UTILIZZO	Film transfer per la finitura di pelli o assimilabili.
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE	<p>Il film è autoadesivo, tuttavia per particolari necessità è necessario applicare ulteriore adesivo a base poliuretanica sul substrato da laminare. Dopo aver messo a contatto il film T-FOIL con il substrato, accertandosi che non si formino pieghe, si procede all'applicazione con calandra o pressa rotativa o pressa piana.</p> <p>Temperatura di stampa: 120-140°C</p> <p>Pressione: Adeguata al materiale da incollare</p> <p>Tempo: 3 - 8 secondi o quanto necessario per un buon incollaggio.</p> <p>Raffreddare e rimuovere il film di supporto dopo circa 12 ore</p> <p>Queste condizioni operative rappresentano una semplice indicazione e raffigurano i parametri testati presso la nostra azienda. Tali parametri possono variare in base alle caratteristiche delle vostre macchine di trasferimento e in base al materiale di supporto.</p>
CARATTERISTICHE	<p>Questo tipo di film è particolarmente adatte per il finissaggio di pellame dal lato carne atto a sostituire la normale foderatura del pellame stesso. Il film può essere incollato anche dal lato fiore preferibilmente smerigliato adottando tutte le precauzioni atte ad ottenere un ottimo incollaggio. Impiego: settore abbigliamento, arredamento, calzatura e pelletteria genere previo test di idoneità per ogni singolo utilizzo. Sono disponibili una vasta gamma di colori per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.</p>
INFORMAZIONI VARIE	<p>Lunghezza dei rotoli: 200, 250 metri lineari Altezza: 150 cm Imballo: rotolo in cartone cilindrico o scatola di cartone.</p> <p><u>Condizioni di stoccaggio:</u> immagazzinare per un tempo massimo di 12 mesi a temperatura compresa fra 5°C e 35°C evitando ambienti umidi e l'esposizione diretta alla luce del sole.</p>

Questa nota informativa serve semplicemente per consultazioni non impegnative, non possiamo pertanto offrire alcun tipo di garanzia e decliniamo ogni responsabilità sulla riuscita dell'applicazione utilizzando queste informazioni.
Pregiamo di voler adattare tutti i dati sui nostri prodotti alle condizioni esistenti di volta in volta e ai supporti impiegati.

Aggiornato al: 20/04/2016